

Storz-Kupplung Verbinder Aluminium

**Material:**

Aluminium geschmiedet

Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

Betriebsdruck: bis 16 bar

Zolltarifnummer: 76169990

Anwendung:

Der Verbinder dient als Reduzierstück zwischen zwei unterschiedlich großen Storz-Kupplung.

Vorteile:

- alle Kupplungen mit gleichem Knaggenabstand sind untereinander kompatibel
- es gilt: gleicher Knaggenabstand = gleiche Nenngröße
- schnelles Verbinden und Lösen durch 120° Drehung
- keine Bruchgefahr, da Aluminium geschmiedet

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Storz-Größe 1	Knaggenabstand 1 in mm	Storz-Größe 2	Knaggenabstand 2 in mm
FSKV02051031	38	51	25-D	31
FSKV02066031	52-C	66	25-D	31
FSKV02081051	65	81	38	51
FSKV02081066	65	81	52-C	66
FSKV02089066	75-B	89	52-C	66
FSKV02089081	75-B	89	65	81
FSKV02105089	90	105	75-B	89
FSKV02115089	100	115	75-B	89
FSKV02115105	100	115	90	105
FSKV02133089	110-A	133	75-B	89
FSSKV02133115	110-A	133	100	115

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de