

# DKOL Gerade



Beispielhaftes Modell

## Dichtkegel-Schlaucharmatur

**Abdichtung:** Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter  
**Baureihe:** leichte Baureihe (L)  
**Gewinde:** metrisches Feingewinde zylindrisch  
**Material:** Stahl verzinkt  
**Zolltarifnummer:** 73079910

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (L)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
1.051-03-03	5	06 L	M 12x1,5	280
1.051-03-04	6	06 L	M 12x1,5	280
1.051-04-04	6	08 L	M 14x1,51	315
1.051-04-05	8	08 L	M 14x1,51	315
1.051-05-03	5	08 L	M 14x1,51	315
1.051-05-04	6	10 L	M 16x1,5	315
1.051-05-05	8	10 L	M 16x1,5	315
1.051-05-06	10	10 L	M 16x1,5	280
1.051-06-04	6	12 L	M 18x1,5	300
1.051-06-05	8	12 L	M 18x1,5	300
1.051-06-06	10	12 L	M 18x1,5	300
1.051-06-08	12	12 L	M 18x1,5	280
1.051-08-06	10	15 L	M 22x1,5	280
1.051-08-08	12	15 L	M 22x1,5	325
1.051-08-10	16	15 L	M 22x1,5	250
1.051-10-08	12	18 L	M 26x1,5	250
1.051-10-10	16	18 L	M 26x1,5	250
1.051-10-12	19	18 L	M 26x1,5	210
1.051-12-10	16	22 L	M 30x2	210
1.051-12-12	19	22 L	M 30x2	210
1.051-16-12	19	28 L	M 36x2	210
1.051-16-16	25	28 L	M 36x2	165
1.051-20-20	31	35 L	M 45x2	125
1.051-20-24	38	35 L	M 45x2	100
1.051-24-24	38	42 L	M 52x2	100

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.