

SK Argus Muffe - Leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Gehäuse und Ventiltulz: Stahl verzinkt Ventiltührung: Messing Ventiltulz-Dichtung: TPE

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -40° C bis + 100°C

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	PN bar
HDKAM208L	2	08 L	M 14X1,5	Rd 28X2	450
HDKAM210L	2	10 L	M 16X1,5	Rd 28X2	450
HDKAM312L	3	12 L	M 18X1,5	Rd 36X2	400
HDKAM315L	3	15 L	M 22X1,5	Rd 36X2	400
HDKAM618L	6	18 L	M 26X1,5	Rd 48X3	315
HDKAM622L	6	22 L	M 30X2	Rd 48X3	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de