

Datenblatt



Schraubkupplung mit Innengewinde- Muffe zöllig NPT



Anschlussgewinde: Innengewinde zöllig NPT
Kupplungsgewinde: Rundgewinde
Material: Stahl verzinkt
Dichtung: O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE
Norm: ISO 14541
Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde BSP	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKM2IG14NPT	2	1/4"-18 NPT	Rd 28X2	46	400
HDKM2IG38NPT	2	3/8"-18 NPT	Rd 28X2	46	400
HDKM3IG38NPT	3	3/8"-18 NPT	Rd 36X2	90	400
HDKM3IG12NPT	3	1/2"-14 NPT	Rd 36X2	90	400
HDKM3IG34NPT	3	3/4"-14 NPT	Rd 36X2	90	400
HDKM4IG12NPT	4	1/2"-14 NPT	Rd 42X2	190	300
HDKM4IG34NPT	4	3/4"-14 NPT	Rd 42X2	190	300
HDKM6IG34NPT	6	3/4"-14 NPT	Rd 48X3	280	300
HDKM6IG10NPT	6	1"-11,5 NPT	Rd 48X3	280	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de