

Hydraulikschlauch Typ 2 SP Compact plus



Material

Außendecke: Synthetischer Gummi abriebfest

Druckträger: 2-Lagen hochfestes Stahldrahtgeflecht

Innenseele: Ölbeständiger Synthekautschuk

Hydraulikschlauch für Hochdruckanwendungen

Norm: übertrifft EN 857 - 2SC

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (Wasser- und

Medien auf Wasserbasis bis max. +70°C)

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Außen-Ø (mm)	Size	Sicherheits- faktor	Inch (Zoll)
062SPCP2	06	450	1.800	45	14,2	04	4:1	1/4
082SPCP2	08	420	1.680	60	16,0	05	4:1	5/16
102SPCP2	10	385	1.540	70	18,3	06	4:1	3/8
122SPCP2	12	345	1.380	90	21,5	08	4:1	1/2
162SPCP2	16	290	1.160	130	24,7	10	4:1	5/8
202SPCP2	20	280	1.120	160	28,6	12	4:1	3/4
252SPCP2	25	210	840	210	36,6	16	4:1	1



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de