

Datenblatt



Schraubkupplung mit Rohranschluss- Muffe leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe
Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss
Kupplungsgewinde: Rundgewinde
Material: Stahl verzinkt
Norm: ISO 14541
Temperaturbereich: -20° C bis +100° C
Zolltarifnummer: 84812010
Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie
 Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits absperrend bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKMBG108L	1	L08	Rd 24X2	17	450
HDKMBG206L	2	L06	Rd 28X2	46	400
HDKMBG208L	2	L08	Rd 28X2	46	400
HDKMBG210L	2	L10	Rd 28X2	46	400
HDKMBG212L	2	L12	Rd 28X2	46	400
HDKMBG308L	3	L08	Rd 36X2	90	400
HDKMBG310L	3	L10	Rd 36X2	90	400
HDKMBG312L	3	L12	Rd 36X2	90	400
HDKMBG315L	3	L15	Rd 36X2	90	400
HDKMBG318L	3	L18	Rd 36X2	90	400
HDKMBG412L	4	L12	Rd 42X2	190	300
HDKMBG415L	4	L15	Rd 42X2	190	300
HDKMBG418L	4	L18	Rd 42X2	190	300
HDKMBG422L	4	L22	Rd 42X2	190	300
HDKMBG618L	6	L18	Rd 48X3	280	300
HDKMBG622L	6	L22	Rd 48X3	280	300
HDKMBG628L	6	L28	Rd 48X3	280	300
HDKMBG635L	6	L35	Rd 48X3	280	300
HDKMBG835L	8	L35	Rd 70X3	480	300
HDKMBG842L	8	L42	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
 Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
 klement.j@t-online.de