

Datenblatt



Schraubkupplung mit Rohranschluss- Stecker schwere Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -20° C bis +100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits absperrend bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
HDKSBG208S	2	08 S	Rd 28X2	46	400
HDKSBG210S	2	10 S	Rd 28X2	46	400
HDKSBG212S	2	12 S	Rd 28X2	46	400
HDKSBG310S	3	10 S	Rd 36X2	90	400
HDKSBG312S	3	12 S	Rd 36X2	90	400
HDKSBG314S	3	14 S	Rd 36X2	90	400
HDKSBG316S	3	16 S	Rd 36X2	90	400
HDKSBG320S	3	20 S	Rd 36X2	90	400
HDKSBG410S	4	10 S	Rd 42X2	190	300
HDKSBG412S	4	12 S	Rd 42X2	190	300
HDKSBG414S	4	14 S	Rd 42X2	190	300
HDKSBG416S	4	16 S	Rd 42X2	190	300
HDKSBG420S	4	20 S	Rd 42X2	190	300
HDKSBG620S	6	20 S	Rd 48X3	280	300
HDKSBG625S	6	25 S	Rd 48X3	280	300
HDKSBG630S	6	30 S	Rd 48X3	280	300
HDKSBG638S	6	38 S	Rd 48X3	280	300
HDKSBG830S	8	30 S	Rd 70X3	480	300
HDKSBG838S	8	38 S	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.