

Cool-Line 1/4" NW 6 Kühlmittel Gelenkschlauchsystem



Material: POM **Durchfluss:** bis 15,4 l/min **Betriebsdruck:** 6 bar **Zolltarifnummer:** 39174000
Anwendung: Zum Durchleiten von Petroleumprodukte, Kühlmittel, Chemikalien und Dielektrikum von Errodiermaschinen
Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line und Ossmann
Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex

Beispielhaftes Modell

	Bild	Artikelnummer	Beschreibung
Bild 1		KMGS0402	Gelenkschlauchstück 140 mm (10 Module)
Bild 2		KMGS0404	Gewindestück R 1/8"
		KMGS0406	Gewindestück R 1/4"
Bild 3		KMGS0408	Runddüse 1,6 mm Ø (innen)
		KMGS0410	Runddüse 3,2 mm Ø (innen)
		KMGS0412	Runddüse 6,4 mm Ø (innen)
Bild 4		KMGS0414	Flachdüse 24 mm breit (innen)
		KMGS0416	Flachdüse 30 mm breit (innen)
		KMGS0418	Flachdüse 16 Loch
Bild 5		KMGS0420	Gelenkschlauch Y-Verteiler
		KMGS0422	Gelenkschlauch T-Verteiler
		KMGS0424	Gelenkschlauch L-Verteiler / Winkelanschluss
Bild 6		KMGS0426	Muffe
Bild 7		KMGS0428	Absperrhahn beidseits mit Gelenkschlauchanschluss
		KMGS0430	Absperrhahn mit Gelenkschlauchanschluss mit Gewinde R 1/4"
Bild 8		KMGS0432	Rückschlagventil für Gelenkschlauch
Bild 9		KMGS0450	Set: 2 adjustable coolant hose pieces: 2 x 140 mm = 280 mm (2 x 10 modules) 2 thread connections (1 x R 1/8", 1 x R 1/4") 3 round nozzles (1,6 mm, 3,2 mm and 6,4 mm) 1 flat nozzle 24 mm wide (inside)
		KMGS0452	Set with magnetic foot: 1 adjustable coolant hose (16 modules) with threaded piece R1/4" 1 round nozzle (6, 4 mm) 1 magnetic foot with ball valve and 13 mm hose connection
		KMGS0454	Set with magnetic foot: 2 adjustable coolant hose pieces (13 modules) 2 flat nozzles 24 mm wide (inside) 1 Y distributor block with threaded piece R 1/4" 1 magnetic foot with ball valve and 13 mm hose connection
Bild 10		KMGS0460	Montagezange für Gelenkschlauch 1/4"

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

