

Datenblatt



SFL 45° Interlock



| |
|---|
| Flachdichtende-Schlaucharmatur |
| für 4 SH und x-6000 Schlauch Schälcn mit Ausreißsicherung |
| Abdichtung: durch Flansch und Profildichtring |
| Baureihe: leichte Baureihe 3000 PSI |
| Flansch: Flanschgröße in Zoll |
| Material: Stahl verzinkt |
| Zolltarifnummer: 73079100 |

Beispielhaftes Modell

| Artikelnummer | DN | Flansch (zöllig) | Außendurchmesser (mm) | Betriebsdruck (in bar) |
|---------------|----|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| X7.450-12-12 | 19 | 3/4" | 38,1 | 350 |
| X7.450-12-16 | 25 | 3/4" | 38,1 | 350 |
| X7.450-16-12 | 19 | 1" | 44,5 | 350 |
| X7.450-16-16 | 25 | 1" | 44,5 | 350 |
| X7.450-20-16 | 25 | 1 1/4" | 50,8 | 250 |
| X7.450-20-20 | 31 | 1 1/4" | 50,8 | 250 |
| X7.450-24-20 | 31 | 1 1/2" | 60,3 | 200 |
| X7.450-24-24 | 38 | 1 1/2" | 60,3 | 200 |
| X7.450-32-24 | 38 | 2" | 71,4 | 200 |
| X7.450-32-32 | 51 | 2" | 71,4 | 200 |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

