

## Nadel-Absperrventil mit Handrad IG zöllig Stahl verzinkt



**Gewinde:** beidseits Innengewinde zöllig zylindrisch

**Material:**

**Körper:** Stahl verzinkt

**Handrad:** Polyamid

**Dichtung:** Graphit

**Temperaturbereich:** -30°C bis +350°C

**ATEX:** Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an die Richtlinie 2014/34/EU

**Zolltarifnummer:** 84818073

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Gewinde	DN	L	H	Kv-Wert *	PN
			mm	mm	l/min	bar
NADEL1202	1/8"	4	45	85	6,5	400
NADEL1204	1/4"	5	55	85	7,0	400
NADEL1206	3/8"	6	55	85	9,0	400
NADEL1208	1/2"	7	60	85	11,0	400
NADEL1212	3/4"	9	75	105	24,0	200
NADEL1214	1"	12	100	125	37,0	200
NADEL1216	1 1/4"	15	110	155	50,0	160
NADEL1218	1 1/2"	22	130	160	125,5	120
NADEL1222	2"	22	130	160	121,5	120

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

\* wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf.

Durchfluss für Luft ( l/min)  $\sim 13,4 \cdot \sqrt{P_{\text{Eingang}}}$ , wenn  $P_{\text{Ausgang}} < P_{\text{Eingang}} / 2$  ( $P_{\text{Eingang}}$  und  $P_{\text{Ausgang}}$  sind Absolutwerte in bar.)



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de