

SK Argus Muffe - schwere Baureihe



Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Gehäuse und Ventiltipz: Stahl verzinkt Ventilfehrung: Messing Ventiltipz-Dichtung: TPE

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -40° C bis + 100°C

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	PN bar
HDKAM210S	2	10 S	M 18X1,5	Rd 28X2	450
HDKAM212S	2	12 S	M 20X1,5	Rd 28X2	450
HDKAM314S	3	14 S	M 22X1,5	Rd 36X2	400
HDKAM316S	3	16 S	M 24X1,5	Rd 36X2	400
HDKAM620S	6	20 S	M 30X2	Rd 48X3	315
HDKAM625S	6	25 S	M 36X2	Rd 48X3	315
HDKAM830S	8	30 S	M 42X2	Rd 70X3	315
HDKAM838S	8	38 S	M 52X2	Rd 70X3	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

