

FFK mit Rohranschluss- Muffe leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 16028

Temperaturbereich: -25° C bis + 120° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen Fahrzeugbau Forsttechnik Industrie Hydraulikwerkzeuge

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Rohranschluss	Max. Durchfluss (l/min)	Betriebsdruck bar
FFKMBG106L	1	M 12X1,5	06 L	24	400
FFKMBG108L	1	M 14X1,5	08 L	24	400
FFKMBG110L	1	M 16X1,5	10 L	24	400
FFKMBG112L	1	M 18X1,5	12 L	24	400
FFKMBG208L	2	M 14X1,5	08 L	46	350
FFKMBG210L	2	M 16X1,5	10 L	46	350
FFKMBG212L	2	M 18X1,5	12 L	46	350
FFKMBG215L	2	M 22X1,5	15 L	46	350
FFKMBG218L	2	M 26X1,5	18 L	46	350
FFKMBG312L	3	M 18X1,5	12 L	90	350
FFKMBG315L	3	M 22X1,5	15 L	90	350
FFKMBG318L	3	M 26X1,5	18 L	90	350
FFKMBG322L	3	M 30X2	22 L	90	350
FFKMBG418L	4	M 26X1,5	18L	48	350
FFKMBG422L	4	M 30X2	22 L	48	350
FFKMBG428L	4	M 36X2	28 L	48	350
FFKMBG4A12L	4A	M 18X1,5	12 L	42	350
FFKMBG4A15L	4A	M 22X1,5	15 L	42	350
FFKMBG4A18L	4A	M 26X1,5	18 L	42	350
FFKMBG4A22L	4A	M 30X2	22 L	42	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de