



Beispielhaftes Modell

## Dichtkegel-Schlaucharmatur

<b>Abdichtung:</b>	Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
<b>Baureihe:</b>	schwere Baureihe (S)
<b>Gewinde:</b>	metrisches Feingewinde zylindrisch
<b>Material:</b>	Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b>	73079910

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
1.085-02-03	5	06 S	M 14x1,5	420
1.085-02-04	6	06 S	M 14x1,5	450
1.085-03-04	6	08 S	M 16x1,5	450
1.085-04-03	5	08 S	M 16x1,5	420
1.085-04-04	6	10 S	M 18x1,5	450
1.085-04-05	8	10 S	M 18x1,5	415
1.085-04-06	10	10 S	M 18x1,5	450
1.085-05-04	6	12 S	M 20x1,5	450
1.085-05-05	8	12 S	M 20x1,5	350
1.085-05-06	10	12 S	M 20x1,5	450
1.085-06-06	10	14 S	M 22x1,5	450
1.085-06-08	12	14 S	M 22x1,5	420
1.085-08-06	10	16 S	M 24x1,5	450
1.085-08-08	12	16 S	M 24x1,5	420
1.085-08-10	16	16 S	M 24x1,5	350
1.085-10-10	16	20 S	M 30x2	350
1.085-10-12	19	20 S	M 30x2	350
1.085-12-10	16	25 S	M 36x2	350
1.085-12-12SW41	19	25 S	M 36x2	350
1.085-12-12SW46	19	25 S	M 36x2	350
1.085-12-16	25	25 S	M 36x2	280
1.085-16-16	25	30 S	M 42x2	280
1.085-16-20	31	30 S	M 42x2	210
1.085-20-20	31	38 S	M 52x2	210
1.085-20-24	38	38 S	M 52x2	185

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.