

Teflonschlauch Typ 1 PTFE glatt mit Edelstahlbrahtgeflecht



Material

Umflechtung: Edelstahlbrahtgeflecht 1.4306

Innenseele: Glattes nahtlos extrudiertes Rohr aus PTFE

Anwendung: Hydraulik und chemische Industrie

Temperaturbereich: -60°C bis +260°C

Zolltarifnummer: 39173900

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Biegeradius (mm)	max. Außen- Ø (mm)	min. Außen- Ø (mm) 22	max. Innen- Ø (mm)	min. Innen- Ø (mm)	Dash	Inch (Zoll)
PTFE05T1G	5	206	793	64	8,61	7,49	5,36	4,85	-03	3/16
PTFE06T1G	6	181	672	76	9,86	8,83	7	6	-04	1/4
PTFE08T1G	8	172	621	102	11,56	10,54	9	8	-05	5/16
PTFE10T1G	10	137	552	127	13,5	12,2	11	10	-06	3/8
PTFE12T1G	12	120	483	152	17,2	16	14	13	-08	1/2
PTFE16T1G	16	86	345	178	20,5	19,2	17	16	-10	5/8
PTFE20T1G	19	75	310	203	23,9	22,4	20	19	-12	3/4
PTFE25T1G	25	60	241	305	30,5	29	27	26	-16	1

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

