

CES Gerade



Beispielhaftes Modell

Außengewindenippel

Abdichtung: Außengewindenippel 24° mit Aussenkung
Baureihe: schwere Baureihe (S)
Gewinde: metrisches Feingewinde zylindrisch
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079910

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
1.180-02-04	6	06 S	M 14x1,5	450
1.180-03-04	6	08 S	M 16x1,5	450
1.180-04-04	6	10 S	M 18x1,5	450
1.180-04-05	8	10 S	M 18x1,5	450
1.180-04-06	10	10 S	M 18x1,5	450
1.180-05-04	6	12 S	M 20x1,5	450
1.180-05-05	8	12 S	M 20x1,5	440
1.180-05-06	10	12 S	M 20x1,5	450
1.180-06-06	10	14 S	M 22x1,5	450
1.180-06-08	12	14 S	M 22x1,5	420
1.180-08-06	10	16 S	M 24x1,5	450
1.180-08-08	12	16 S	M 24x1,5	420
1.180-08-10	16	08 S	M 24x1,5	420
1.180-10-10	16	20 S	M 30x2	350
1.180-10-12	19	20 S	M 30x2	350
1.180-12-12	19	25 S	M 36x2	350
1.180-12-16	25	25 S	M 36x2	280
1.180-16-16	25	30 S	M 42x2	280
1.180-16-20	31	30 S	M 42x2	210
1.180-20-20	31	38 S	M 52x2	210
1.180-20-24	38	38 S	M 52x2	185

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

