



Beispielhaftes Modell

## Dichtkegel-Schlaucharmatur

**Abdichtung:** Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter  
**Baureihe:** schwere Baureihe (S)  
**Gewinde:** metrisches Feingewinde zylindrisch  
**Material:** Stahl verzinkt  
**Zolltarifnummer:** 73079910

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
1.089-02-03	5	06 S	M 14x1,5	420
1.089-02-04	6	06 S	M 14x1,5	450
1.089-03-04	6	08 S	M 16x1,5	450
1.089-03-05	8	08 S	M 16x1,5	420
1.089-04-03	5	08 S	M 16x1,5	420
1.089-04-04	6	10 S	M 18x1,5	450
1.089-04-05	8	10 S	M 18x1,5	350
1.089-04-06	10	10 S	M 18x1,5	450
1.089-05-04	6	12 S	M 20x1,5	450
1.089-05-05	8	12 S	M 20x1,5	350
1.089-05-06	10	12 S	M 20x1,5	450
1.089-06-06	10	14 S	M 22x1,5	450
1.089-06-08	12	14 S	M 22x1,5	420
1.089-08-08	12	16 S	M 24x1,5	420
1.089-08-10	16	16 S	M 24x1,5	350
1.089-10-08	12	20 S	M 30x2	350
1.089-10-10	16	20 S	M 30x2	350
1.089-10-12	19	20 S	M 30x2	350
1.089-12-12	19	25 S	M 36x2	350
1.089-12-16	25	25 S	M 36x2	280
1.089-16-16	25	30 S	M 42x2	280
1.089-16-20	31	30 S	M 42x2	210
1.089-20-20	31	38 S	M 52x2	210
1.089-20-24	38	38 S	M 52x2	185

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.