

Polyamid Schlauch superflexible

Temperaturbereich bis	+20°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Ausnutzungsgrad	100%	76%	65%	56%	50%

Verwendbar mit :

Steckanschlüsse



CK-verschraubungen



PK-Stecknippel



Material: Polyamid aus Elastomer ohne Weichmacher, Heißluft und Witterungsbeständig

Temperaturbereich: -50°C bis +60°C

Shore Härte: 55 D

Typ: superflexibel

Anwendung: vielseitig verwendbar, auch für Druckluft-, Hydraulik- und Kraftstoffleitungen und für die Verlegung von Schleppketten geeignet.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Schlauch Ø - mm außen x innen	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Verfügbare Typen /Farben
BLPA0616013	16x13	100	12	● ● ●
BLPA0604025	4x2,5	20	24	● ● ●
BLPA0606040	6x4	25	22	● ● ● ● ●
BLPA0608060	8x6	35	16	● ● ● ● ●
BLPA0610080	10x8	55	12	● ● ●
BLPA0612090	12x9	55	16	● ● ●
BLPA0614011	14x11	70	14	● ● ●
BLPA0615012	15x12	90	13	● ● ●

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de