

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL



Material:

Außendecke: EPDM glatt, ab DN 32 stoffgemustert

Druckträger: synthetische Garne

Innenseele: EPDM glatt porenfrei

Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C

Platzdruck: das 3-fache vom Betriebsdruck

Anwendung: Wasserschlauch für gewerbliche und kommunale Betriebe, im Hoch- und Tiefbau, allgemeine Industrie, Landwirtschaft, Gartenbau, Bergbau, Fuhrparks und ähnliches

Eigenschaften: hochflexibel, robust, wetter-, ozon- und UV-beständig

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Schlauch innen Ø - mm	Schlauch außen Ø - mm	Biegeradius in mm	Betriebsdruck bar
WSTRID13	13 (1/2")	19,6	50	20
WSTRID16	16 (5/8")	23	60	20
WSTRID19	19 (3/4")	27	65	20
WSTRID25	25 (1")	34	110	20
WSTRID32	32 (1 1/4")	43	170	15
WSTRID38	38 (1 1/2")	50	200	15
WSTRID50	50 (2")	64	300	10

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de