

Datenblatt



Schraubkupplung mit Rohranschluss- Stecker schwere Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -20° C bis +100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits absperrend bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
SchottHDKS208S	2	8S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS210S	2	10S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS212S	2	12S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS310S	3	10S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS312S	3	12S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS314S	3	14S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS316S	3	16S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS320S	3	20S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS410S	4	10S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS412S	4	12S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS414S	4	S14	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS416S	4	S16	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS420S	4	S20	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS425S	4	S25	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS620S	6	S20	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS625S	6	S25	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS630S	6	S30	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS830S	8	S30	Rd 70X3	480	300
SchottHDKS838S	8	S38	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.