

Datenblatt



Schraubkupplung mit Rohranschluss- Muffe leichte Baureihe



Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Dichtung: O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE

Material: Stahl verzinkt

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -20° C bis +100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik, Industrie
Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben, beidseits absperrend bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
SchottHDKM108L	1	8L	Rd 24X2	17	450
SchottHDKM206L	2	6L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM208L	2	8L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM210L	2	10L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM212L	2	12L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM308L	3	8L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM310L	3	10L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM312L	3	12L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM315L	3	15L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM318L	3	18L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM412L	4	L12	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM415L	4	L15	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM418L	4	L18	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM422L	4	L22	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM618L	6	L18	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM622L	6	L22	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM628L	6	L28	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM635L	6	L35	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM835L	8	L35	Rd 70X3	480	300
SchottHDKM842L	8	L42	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de