

Datenblatt



DKOS Gerade Interlock



Dichtkegel-Schlaucharmatur
für 4 SH und x-6000 Schlauch Schalen mit Ausreißsicherung
Abdichtung: Dichtkegel 24° mit O-Ring und Überwurfmutter
Baureihe: schwere Baureihe (S)
Gewinde: metrisches Feingewinde zylindrisch
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079910

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Rohranschluss (S)	Schlüsselweite (mm)	Gewinde	Betriebsdruck (in bar)
X7.081-10-12	19	20 S	36	M 30x2	420
X7.081-12-12SW41	19	25 S	41	M 36x2	420
X7.081-12-12SW46	19	25 S	46	M 36x2	420
X7.081-12-16	25	25 S	46	M 36x2	380
X7.081-16-16	25	30 S	50	M 42x2	380
X7.081-16-20	31	30 S	50	M 42x2	325
X7.081-20-16	25	38 S	50	M 52x2	325
X7.081-20-20	31	38 S	60	M 52x2	325
X7.081-20-24	38	38 S	60	M 52x2	290

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de