

Hochdruck =HD Polyamid-Schlauch

Temperaturbereich bis	+23°C	+40°C	+60°C	+80°C	+100°C
Ausnutzgrad	100%	72%	57%	40%	30%

Verwendbar mit :

HD- Steckanschlüsse



Messing-
verschraubungen



Messing-Schneidring-
verschraubungen



Schneid-Klemmring-
verschraubungen



Verstärkungshülsen



Material: Polyamid

Farbe: Natur oder Schwarz

Farbe Schwarz zusätzlich UV beständig

Shorehärte: 96 D

Temperaturbereich: 0 bis +100°C

Rollenlänge: 100 m

Anwendung: Schmiertechnik, Niederdruckhydraulik

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Rohn Ø - mm außen x innen	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Verfügbare Typen /Farben
NATPA4x1,5HD	4 x 1,5	35	136	●
NATPA6x3,0HD	6 x 3	45	100	●
SCHPA4x1,5HD	4 x 1,5	35	136	●
SCHPA6x3,0HD	6 x 3	45	100	●

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de