

Abreiß-Schraubkupplung - Muffe leichte Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: leichte Baureihe

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -40° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau

Typ: Abreißkupplung

Durch das Öffnen des Kuppelgewindes der Loshälfte beim Abreißen, wird das System nicht beschädigt

Artikelnummer	Baugröße	Anschlussgewinde	Kupplungsgewinde	Rohranschluss	PN (bar)
ARKM208L	2	M 14X1,5	Rd 32X3	08 L	315
ARKM210L	2	M 16X1,5	Rd 32X3	10 L	315
ARKM212L	2	M 18X1,5	Rd 32X3	12 L	315
ARKM315L	3	M 22X1,5	Rd 48X3	15 L	315
ARKM318L	3	M 26X1,5	Rd 48X3	18 L	315
ARKM622L	6	M 30X2	Rd 60X3	22 L	160

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

