

Datenblatt



Schott Schraubkupplung mit Rohranschluss- Muffe schwere Baureihe



Beispielhaftes Modell

Baureihe: schwere Baureihe

Anschlussgewinde: Schott Außengewinde mit 24°
Aussenkung für Rohranschluss

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR (Innen/ Außen) Stützring PTFE

Norm: ISO 14541

Temperaturbereich: -20° C bis +100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Baumaschinen, Fahrzeugbau, Forsttechnik,
Industrie Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben,
beidseits absperrend bis max. 50 bar unter Druck
kuppelbar

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
SchottHDKM208S	2	08 S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM210S	2	10 S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM212S	2	12 S	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM310S	3	10 S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM312S	3	12 S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM314S	3	14 S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM316S	3	16 S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM320S	3	20 S	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM410S	4	10 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM412S	4	12 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM414S	4	14 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM416S	4	16 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM420S	4	20 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM425S	4	25 S	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM620S	6	20 S	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM625S	6	25 S	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM630S	6	30 S	Rd 48X3	280	300
SchottHDKM830S	8	30 S	Rd 70X3	480	300
SchottHDKM838S	8	38 S	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de