

SK Reflex Stecker - BSPP IG zöllig



Anschlussgewinde: Innengewinde BSPP zöllig zylindrisch

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

schlagfeste Staubschutzkappe: Kunststoff

Temperaturbereich: -20° C bis + 100° C

Zolltarifnummer: 84812010

Anwendung: Hydraulik-Abbruchhämmer, - Scheren, - Beisser u. ä. Larsen Ramm- und Ziehgeräte und für Anwendungen mit hohen Drücken und Öl-Durchlaufvolumen Kuppeln und Entkuppeln unter Volldruck von Muffe und Stecker möglich

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Innengewinde	Kupplungsgewinde	PN bar
HDKR1S06	1	G 3/8" - 19	Rd 35,6X3	500
HDKR2S08	2	G 1/2" - 14	Rd 39,6X3	450
HDKR3S12	3	G 3/4" -14	Rd 44,7X3	400
HDKR4S14	4	G 1" - 11	Rd 57,6X4	350
HDKR5S16	5	G 1 1/4" - 11	Rd 65,5X5	320
HDKR6S18	6	G 1 1/2" - 11	Rd 74,5X5	300
HDKR7S22	7	G 2" - 11	Rd 108X5	250

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

