

# Datenblatt



## DKJ 45°



<b>Dichtkegel Schlaucharmaturen</b>
<b>Abdichtung:</b> Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
<b>Baureihe:</b> leichte Baureihe (L)
<b>Gewinde:</b> Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
<b>Material:</b> Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b> 73079290

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Betriebsdruck (in bar)	Gewinde (JIC)
1.343-04-03	5	415	7/16"-20 UNF
1.343-04-04	6	400	7/16"-20 UNF
1.343-05-04	6	400	1/2"-20 UNF
1.343-05-05	8	350	1/2"-20 UNF
1.343-05-03	5	415	1/2"-20 UNF
1.343-06-04	6	400	9/16"-18 UNF
1.343-06-05	8	350	9/16"-18 UNF
1.343-06-06	10	350	9/16"-18 UNF
1.343-08-05	8	350	3/4"-16 UNF
1.343-08-06	10	330	3/4"-16 UNF
1.343-08-08	12	310	3/4"-16 UNF
1.343-10-06	10	330	7/8"-14 UNF
1.343-10-08	12	280	7/8"-14 UNF
1.343-10-10	16	250	7/8"-14 UNF
1.343-10-12	19	240	7/8"-14 UNF

1.343-12-08	12	280	1 1/16"-12 UN
1.343-12-10	16	250	1 1/16"-12 UN
1.343-12-12	19	240	1 1/16"-12 UN
1.343-12-16	25	240	1 1/16"-12 UN
1.343-14-12	19	215	1 3/16"-12 UN
1.343-16-12	19	215	1 5/16"-12 UN
1.343-16-16	25	210	1 5/16"-12 UN
1.343-20-16	25	170	1 5/8"-12 UN
1.343-20-20	31	170	1 5/8"-12 UN
1.343-24-20	31	140	1 7/8"-12 UN
1.343-24-24	38	140	1 7/8"-12 UN
1.343-40-32	51	105	2 1/2"-12 UN

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

*Klement Hydraulik*

*Ketten - Seile - Hydraulik*

06028 - 40 625 62

*klement.j@t-online.de*