

# Kühlerschlauch EPDM DIN 73411/79



## Material:

**Außendecke:** EPDM schwarz glatt

hitze-, alterungs- und witterungsbeständig

**Einlage:** hochzugsfeste synthetische Textileinlage

**Innenseele:** EPDM hitze- und kühlmitelbeständig

**Temperaturbereich:** -40°C bis +120°C

**Betriebsdruck:** 4 bar

**Platzdruck:** 12 bar

**Norm:** DIN 73411/79

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Schlauch innen Ø- in mm	Schlauch außen Ø- in mm	Biegeradius in mm	Betriebsdruck bar	Nennweite	Berstdruck bar
KUSE008x015	7,8	15,3	77,5	4	8	12
KUSE010x016	9,7	16,2	98	4	10	12
KUSE012x019	11,8	19,3	112	4	12	12
KUSE013x020	12,8	20,3	130	4	13	12
KUSE015x022	14,8	22,3	150	4	15	12
KUSE016x023	15,8	23	158	4	16	12
KUSE018x025	17,8	25,25	177,5	4	18	12
KUSE020x027	20	27	187	4	19	12
KUSE022x029	22	29	200	4	20	12
KUSE025x032	25,4	32	220	4	22	12
KUSE028x036	28	36	250	4	25	12
KUSE030x038	30	38	280	4	28	12
KUSE032x040	32	40	300	4	30	12
KUSE035x043	35	43	320	4	32	12
KUSE038x048	38	48	380	4	38	12
KUSE040x050	40	50	400	4	40	12
KUSE042x052	42	52	420	4	42	12
KUSE048x058	48	58	450	4	45	12
KUSE050x060	50	60	480	4	48	12
KUSE055x065	55	65	500	4	50	12
KUSE060x070	60	70	550	4	55	12
KUSE063x073	63,5	73	600	4	60	12
KUSE065x075	65	75	630	4	63	12
KUSE070x080	70	80	650	4	65	12
KUSE075x085	75	85	700	4	70	12
KUSE080x092	80	92	750	4	75	12
KUSE085x097	85	97	850	4	85	12
KUSE090x102	90	102	900	4	90	12
KUSE100x112	100	112,5	1000	4	100	12
KUSE110x122	110	122	1100	4	110	12
KUSE115x126	115	126	1140	4	114	12
KUSE120x133	120	133	1200	4	120	12

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

[www.klement-hydraulik.de](http://www.klement-hydraulik.de)