

Hydraulikrohr Stahl geölt nahtlos



Hydraulikrohr nahtlos geölt

Material: Stahl geölt

Betriebsdruck: nach DIN 2413 berechnet

Toleranzen nach DIN 2391, Gütegrad C

Temperaturbereich: -40° C bis max. + 400°C (ab + 120°C Druckabschläge beachten)

Hinweis: der Betriebsdruck bezieht sich auf gerades unbearbeitetes Rohr

Versandinformation: Paketdienst bis max. 2m Rohrlänge
Nachtexpress bis max. 3m Rohrlänge
Spedition bis max. 6m Rohrlänge

Es fallen Schnittkosten, Verpackungskosten und Frachtkosten an.

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Ø-Betriebsbar	Stärke (mm)
HRSG0410	4	2	502	1,0
HRSG0510	5	3	416	1,0
HRSG0610	6	4	374	1,0
HRSG0615	6	3	528	1,5
HRSG0620	6	2	665	2,0
HRSG0810	8	6	289	1,0
HRSG0815	8	5	414	1,5
HRSG0820	8	4	528	2,0
HRSG1020	10	6	460	2,0

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

