

Datenblatt



DKJ JIC Gerade zusätzlich mit Sechskant



Dichtkegel-Schlaucharmatur mit Sechskant

Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus

Gewinde: Amerikanisches Normgewinde UNF-UN

Material: Stahl verzinkt

Zolltarifnummer: 73079910

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Gewinde (JIC)	Betriebsdruck (in bar)
1.313-04-03SK	5	7/16"-20 UNF	415
1.313-04-04SK	6	7/16"-20 UNF	400
1.313-04-06SK	10	7/16"-20 UNF	330
1.313-05-04SK	6	1/2"-20 UNF	400
1.313-05-06SK	10	1/2"-20 UNF	330
1.313-06-04SK	6	9/16"-18 UNF	400
1.313-06-05SK	8	9/16"-18 UNF	350
1.313-06-06SK	10	9/16"-18 UNF	350
1.313-06-08SK	12	9/16"-18 UNF	310
1.313-08-06SK	10	3/4"-16 UNF	330
1.313-08-08SK	12	3/4"-16 UNF	310
1.313-08-10SK	16	3/4"-16 UNF	250
1.313-10-06SK	10	7/8"-14 UNF	330
1.313-10-08SK	12	7/8"-14 UNF	280

1.313-10-10SK	16	7/8"-14 UNF	250
1.313-10-12SK	19	7/8"-14 UNF	240
1.313-12-08SK	12	1 1/16"-12 UN	280
1.313-12-10SK	16	1 1/16"-12 UN	250
1.313-12-12SK	19	1 1/16"-12 UN	240
1.313-12-16SK	25	1 1/16"-12 UN	240
1.313-14-12SK	19	1 3/16"-12 UN	215
1.313-16-12SK	19	1 5/16"-12 UN	215
1.313-16-16SK	25	1 5/16"-12 UN	210
1.313-20-16SK	25	1 5/8"-12 UN	170
1.313-20-20SK	31	1 5/8"-12 UN	170
1.313-24-24SK	38	1 7/8"-12 UN	140
1.313-32-32SK	51	2 1/2"-12 UN	105

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de