

Datenblatt



DKJ JIC Gerade



Dichtkegel-Schlaucharmatur
Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 74° Innenkonus
Baureihe: leichte Baureihe (L)
Gewinde: Amerikanisches Normgewinde UNF-UN
Material: Stahl verzinkt
Zolltarifnummer: 73079290

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	DN	Gewinde (JIC)	Betriebsdruck (in bar)
1.313-04-03	5	7/16"-20 UNF	415
1.313-04-04	6	7/16"-20 UNF	400
1.313-04-05	8	7/16"-20 UNF	350
1.313-05-03	5	1/2"-20 UNF	415
1.313-05-04	6	1/2"-20 UNF	400
1.313-05-05	8	1/2"-20 UNF	350
1.313-05-06	10	1/2"-20 UNF	350
1.313-06-03	5	9/16"-18 UNF	415
1.313-06-04	6	9/16"-18 UNF	400
1.313-06-05	8	9/16"-18 UNF	350
1.313-06-06	10	9/16"-18 UNF	350
1.313-06-08	12	9/16"-18 UNF	
1.313-08-05	8	3/4"-16UNF	350
1.313-08-06	10	3/4"-16UNF	330
1.313-08-08	12	3/4"-16UNF	310

1.313-08-12	19	3/4"-16UNF	240
1.313-10-06	10	7/8"-14 UNF	330
1.313-10-08	12	7/8"-14 UNF	280
1.313-10-10	16	7/8"-14 UNF	250
1.313-10-12	19	7/8"-14 UNF	240
1.313-12-08	12	1 1/16"-12 UN	280
1.313-12-10	16	1 1/16"-12 UN	250
1.313-12-12	19	1 1/16"-12 UN	240
1.313-12-16	25	1 1/16"-12 UN	240
1.313-14-10	16	1 3/16"-12 UN	250
1.313-14-12	19	1 3/16"-12 UN	215
1.313-14-16	25	1 3/16"-12 UN	215
1.313-16-12	19	1 5/16"-12 UN	215
1.313-16-16	25	1 5/16"-12 UN	210
1.313-16-20	31	1 5/16"-12 UN	170
1.313-20-16	25	1 5/8"-12 UN	170
1.313-20-20	31	1 5/8"-12 UN	170
1.313-24-20	31	1 7/8"-12 UN	140
1.313-24-24	38	1 7/8"-12 UN	140
1.313-32-24	38	2 1/2"-12 UN	140
1.313-32-32	51	2 1/2"-12 UN	105

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de