

# Datenblatt



## SFS 90° Interlock



Beispielhaftes Modell

<b>Flachdichtende-Schlaucharmatur</b>
für 4 SH und x-6000 Schlauch Schälén mit Ausreißsicherung
<b>Abdichtung:</b> durch Flansch und Profildichtring
<b>Baureihe:</b> schwere Baureihe 3000 PSI
<b>Flansch:</b> Flanschgröße in Zoll
<b>Material:</b> Stahl verzinkt
<b>Zolltarifnummer:</b> 73079100

Artikelnummer	DN	Flansch (zöllig)	Außendurchmesser (mm)	Betriebsdruck (in bar)
X7.471-12-12	19	3/4"	41,3	420
X7.471-12-16	25	3/4"	41,3	420
X7.471-16-12	19	1"	47,6	420
X7.471-16-16	25	1"	47,6	415
X7.471-20-16	25	1 1/4"	54	415
X7.471-20-20	31	1 1/4"	54	415
X7.471-20-24	38	1 1/4"	54	415
X7.471-24-20	31	1 1/2"	63,5	345
X7.471-24-24	38	1 1/2"	63,5	345
X7.471-32-32	51	2"	79,4	345

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

