

Datenblatt



Schott Schraubkupplung mit Außengewinde - Muffe JIC



Anschlussgewinde: Schott JIC Außengewinde amerikanisches Normgewinde UNF/UN mit 74° Außenkonus

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

Material: Stahl verzinkt

Dichtung: O-Ring NBR (Innen / Außen) Stützring PTFE

Norm: ISO 14541

Zolltarifnummer: 84812010

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Baugröße	Außengewinde JIC	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
SchottHDKM2AGJ916	2	9/16" - 18 UNF	Rd 28X2	46	400
SchottHDKM3AGJ34	3	3/4"-16 UNF	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM3AGJ78	3	7/8"-14 UNF	Rd 36X2	90	400
SchottHDKM4AGJ78	4	7/8"-14 UNF	Rd 42X2	190	300
SchottHDKM4AGJ1116	4	1 1/16" - 12 UN	Rd 42X2	190	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62
klement.j@t-online.de