

# Datenblatt



## Schott Schraubkupplung mit Rohranschluss- Stecker leichte Baureihe



**Baureihe:** leichte Baureihe

**Anschlussgewinde:** Schott Außengewinde mit 24°

Kupplungsgewinde: Rundgewinde

**Material:** Stahl verzinkt

**Norm:** ISO 14541

**Temperaturbereich:** -20° C bis +100° C

**Zolltarifnummer:** 84812010

**Anwendung:** Baumaschinen, Fahrzeugbau,  
Forsttechnik, Industrie

Kuppeln und Entkuppeln durch Verschrauben,  
beidseits absperrend

bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar

*Beispielhaftes Modell*

Artikelnummer	Baugröße	Rohranschluss	Kupplungsgewinde	Max. Durchfluss (l/min)	PN (bar)
SchottHDKS108L	1	08 L	Rd 24X2	17	400
SchottHDKS206L	2	06 L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS208L	2	08 L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS210L	2	10 L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS212L	2	12 L	Rd 28X2	46	400
SchottHDKS308L	3	08 L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS310L	3	10 L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS312L	3	12 L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS315L	3	15 L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS318L	3	18 L	Rd 36X2	90	400
SchottHDKS412L	4	12 L	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS415L	4	15 L	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS422L	4	22 L	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS418L	4	18 L	Rd 42X2	190	300
SchottHDKS618L	6	18 L	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS622L	6	22 L	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS628L	6	28 L	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS635L	6	35 L	Rd 48X3	280	300
SchottHDKS835L	8	35 L	Rd 70X3	480	300
SchottHDKS842L	8	42 L	Rd 70X3	480	300

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik  
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62  
klement.j@t-online.de